



Palice - specifikacija						
Ozn.	Oblika in mere [cm]	Ø	L [m]	kd [kos]	Teža palice [kg]	Teža pozicije [kg]
Sidra (1 kos)						
1		16	1.85	776	3.00	2327.11
2		12	3.04	1458	2.80	4077.73
3		16	1.55	466	2.51	1170.85
4		12	2.44	1201	2.24	2696.00

OPOMBE:  
 ARMATURNI NAČRT GLEJ SKUPAJ Z OSTALIMI NAČRTI!  
 MERE PREVERITI NA LICU MESTA!

\* Prekop armaturnih palic je 50xØ

Element	Kvaliteta betona	Razred izpostavljenosti	Dmax [mm]	Krovni sloj [mm]	Kvaliteta armature
Podložni beton	C 16/20	XC0	32	/	/
Vodnjaki	C 25/30	XC2, PV-II	32	50	B 500B
Termeljska plošča	C 30/37	XC2, PV-II	32	50	B 500B
Vkopsane stene	C 30/37	XC2, PV-II	22	50	B 500B
Elažne in strešne plošče	C 30/37	XC1, PV-I	22	30	B 500B
Stene in nosilci	C 30/37	XC1, PV-I	22	30	B 500B

Projekt: **PROJEKT**

Investitor: Občina Bovec  
 Top gobovskih žtev 8  
 5230 Bovec

Navedba: Občina Bovec  
 Top gobovskih žtev 8  
 5230 Bovec

Projektant: TEJA SVAJELI, univ. dipl. inž. arh.  
 VILKO ŠUKIČIČ, univ. dipl. inž. grad.

2 - NAČRT S PODROČJA GRADBE NIŠVA  
 1:1826\_2/1  
 1:1826

Datum: December 2021

Številka projekta: 11826

Številka lista: 2.5.A.6